

Produkt - Datenblatt

ESBAND Type		HT 404/6 + NBR blau		Datenblatt Nr.	
		1. Seite	2. Seite	44609	
Zugschicht		Polyester - Spezialgewebe			
Beschichtung		Hytrel® geschliffen	NBR blau geschliffen		
Härte		40 ± 5 Shore D	75 ± 5 Shore A		
Abriebfestigkeit		hoch	hoch		
Lebensmitteleinsatz		nein	nein		
Reibwert gegen		Stahl Papier	0,5 ± 0,1 µ	0,4 ± 0,1 µ	
			0,5 ± 0,1 µ	0,5 ± 0,1 µ	
Temperaturbeständigkeit		-20 bis + 80 °C			
Antistatik		möglich			
Reißfestigkeit pro 10 mm endloser Breite (Achslast)*		650 N			
Banddehnung bei			0,2 bis 0,3 %		
10 mm endloser Breite*			100 N	0,6 bis 0,8 %	
			300 N	2,5 bis 3,5 %	
Kraft bei 1% Dehnung und 10 mm endloser Breite*		130 ± 30 N			
Kleinsten Scheibendurchmesser*		20 mm			
Herstellungsmaße		Länge	540 bis 4000 mm		
		Breite	5,0 bis 600 mm		
		Dicke	1,2 bis 3,0 mm		
Toleranzen		Länge	± 0,5 % (min. +/- 2,5 mm)		
		Breite	± 0,5 mm		
		Dicke	± 0,1 mm		
*bezogen auf kleinste Dicke					
Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Die genannten Werte dienen lediglich der Information, sie bedeuten nicht die Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft.				Stand: 13.11.2009	