

Produkt - Datenblatt

ESBAND Type		SPU 0/6		Datenblatt Nr.
		1. Seite	2. Seite	10060
Zugschicht		ohne - Spezialgewebe		
Beschichtung		Polyurethan glatt	Polyurethan geschliffen	
Härte		47 ± 7 Shore A	47 ± 7 Shore A	
Abriebfestigkeit		hoch	hoch	
Lebensmitteleinsatz		nein	nein	
Reibwert gegen	Stahl Papier	1,0 ± 0,1 µ 1,0 ± 0,1 µ	1,0 ± 0,1 µ 1,0 ± 0,1 µ	
Temperaturbeständigkeit		-10 bis + 60 °C		
Antistatik		nein		
Reißfestigkeit pro 10 mm endloser Breite (Achslast)*		-/-		
Banddehnung bei 10 mm endloser Breite*		-/-		
Kraft bei 1% Dehnung und 10 mm endloser Breite*		-/- N		
Kleinster Scheibendurchmesser*		-/-		
Herstellungsmaße	Länge Breite Dicke	46 bis 340 mm 5,0 bis 280 mm 0,9 bis 20,0 mm		
Toleranzen	Länge Breite Dicke	± 1,0 % (min. +/- 2,5 mm) ± 0,5 mm ± 0,1 mm		
*bezogen auf kleinste Dicke				
Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Die genannten Werte dienen lediglich der Information, sie bedeuten nicht die Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft.				Stand: 06.05.2009