

Produkt - Datenblatt

ESBAND Type		PU 11 weich		Datenblatt Nr.
		1. Seite	2. Seite	11100
Zugschicht		Polyester - Spezialgewebe		
Beschichtung		Polyurethan weich geschliffen	Textil	
Härte		30 ± 7 Shore A	-/-	
Abriebfestigkeit		hoch	-/-	
Lebensmitteleinsatz		nein	-/-	
Reibwert gegen		Stahl Papier	0,4 ± 0,1 µ	0,3 ± 0,1 µ
			0,8 ± 0,1 µ	0,4 ± 0,1 µ
Temperaturbeständigkeit		-10 bis + 60 °C		
Antistatik		ja		
Reißfestigkeit pro 10 mm endloser Breite (Achslast)*		1250 N		
Banddehnung bei		100 N 300 N 600 N	0,3 bis 0,5 %	
10 mm endloser Breite*			1,2 bis 1,7 %	
			5,0 bis 5,5 %	
Kraft bei 1% Dehnung und 10 mm endloser Breite*		230 ± 30 N		
Kleinsten Scheibendurchmesser*		12 mm		
Herstellungsmaße		Länge	200 bis 5000 mm	
		Breite	3,0 bis 800 mm	
		Dicke	1,0 bis 10,0 mm	
Toleranzen		Länge	± 0,5 % (min. +/- 2,5 mm)	
		Breite	± 0,5 mm	
		Dicke	± 0,1 mm	
*bezogen auf kleinste Dicke				
Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung möglich. Die genannten Werte dienen lediglich der Information, sie bedeuten nicht die Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft.				Stand: 28.10.2010