

# Trommelbeläge

## in gewohnter Esband Qualität

Esband Type	Material	Beschichtung	Oberfläche	Härte	lebens- mittelecht	anti- statisch	Länge	Breite	Dicke
<b>FX 9212</b>	Polyester	TPU	profiliert oder glatt	92 Shore A	FDA	nein	480 - 1000 mm	5 - 100 mm	1,3 - 2,7 mm
<b>NR 22</b>	Polyester	XNBR Rubber	profiliert	75 Shore A	nein	nein	400 - 4800 mm	3 - 420 mm	1,3 - 3,2 mm
<b>NR 22 blau</b>	Polyester	NBR Rubber blue	profiliert	75 Shore A	nein	nein	400 - 4800 mm	3 - 420 mm	1,3 - 3,2 mm
<b>HT 40133</b>	Polyester / Baumwolle	Hytrel	profiliert	40 Shore D	nein	möglich	540 - 4000 mm	5 - 600 mm	1,3 - 3,0 mm
<b>NE 133/1 + PU</b>	Polyester / Baumwolle	Neoprene Rubber	geschliffen	62 Shore A	nein	ja	200 - 5100 mm	3 - 420 mm	2,5 mm

Ihr Ansprechpartner

**Andreas Wagner**  
Account Manager  
E-Mail: [awagner@esband.de](mailto:awagner@esband.de)

